



POCKET IMAGER

SP-P400B

Der Pocket Imager SP-P400B überzeugt nicht nur durch sein schickes Design in schwarzer Klavierlack-Optik, sondern vor allem mit seiner – für LED-Projektoren derzeit einzigartigen – Lichtleistung von 150 ANSI-Lumen. Die sehr hohe Lampenlebensdauer von über 30.000 Stunden macht ihn zu einem zuverlässigen Begleiter in Ihrem Handgepäck. Dank des 15pin D-Sub- und Composite Video-Anschlusses kann das Gerät vielseitig eingesetzt werden. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung erleichtert darüber hinaus das Einrichten und Einstellen des Pocket Imagers. Zusätzlich sind zwei integrierte Lautsprecher vorhanden.

aktuelle Awards:



Satvision
12/ 2008
Gut



ChannelPartner
42/ 2008
Note 2,1

Artikelinformationen	
Artikelname	SP-P400B
Artikelnummer	SPP400BX/EN
EAN	8808987584634

Display	
Technologie	D L P ™
Display	Single Chip DMD , 0,55 Zoll
Native Auflösung	SVGA (800 x 600 Pixel)
Standard Bildseitenverhältnis	4:3
Helligkeit max.	150 ANSI-Lumen
Kontrastrate	1000:1

Bild	
Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024),
Unterstützte Bildseitenverhältnisse	4:3, 16:9
Unterstützte Bildformate	Zoom 1 / Zoom 2 / 16:9 / 4:3
Bildgröße	20 - 80 Zoll
Bildfunktionen	Standbild, Digitalzoom (bis x 4)
Bildmodi	Standard, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Movie, Sport
Unterstützte Videosignale	Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p

Frequenzgang	
H-Sync Bereich	30 - 70 kHz
V-Sync Bereich	56 - 85 Hz

Lampe	
Lichtquelle	LED (RGB)
Lebensdauer	> 30000 Std.

Optik	
Fokuseinstellung	manuell
Brennweite (f)	19,58 mm
Lichtstärke (F)	2,0
Projektionsentfernung	0,68 ~ 2,83 m
Projektionsdiagonale	0,50 ~ 2,03 m
Projektionsfaktor (Throw Ratio)	1,72 : 1
Keystone-Korrektur (vertikal)	+/- 30 °
Offset-Wert	130%
Projektionsarten	Frontprojektion, Front-Deckenprojektion, Rückprojektion, Rück-Deckenprojektion

Bedienung	
Fernbedienung	Power, Standbild, Keystone, Menü, Bildformat, Bildmodi, Stumm, Standard, Movie, Monitor
OSD Typ	GUI
OSD Sprachen	Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch

Anschlüsse	
15pin D-Sub	ja
Composite Video	ja (1x RCA)
Chinch Audio	ja
Kopfhöreranschluss	ja (1x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker)

Lieferumfang	
Fernbedienung	ja
Batterie für Fernbedienung	ja
Netzteil	ja

Netzkabel	ja
VGA-Kabel	ja

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Schwarz-Glänzend
Lautsprecher	ja, Leistung 1 W / 2 Ch
Betriebsgeräusch (max.)	30 dB (A)
Zertifikate	UL, c-UL, FCC-A, CE, CCC, RoHS
Kensington-Lock-Vorrichtung	ja

Betriebsvoraussetzungen

Temperatur	0°C ~ 40°C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 80% (nicht kondensierend)
Höhe	max. 3000 m

Leistungsdaten

Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	48 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	< 3 W
Netzspannung	100 - 240 V (50 - 60 Hz) 1,5 A
Netzteil-Ausgangsspannung	14 V DC 4,5 A

Maße und Gewicht

Maße Gehäuse (B x H x T)	147,5 x 64,5 x 145,5 mm
Maße Verpackung (B x H x T) mm	290 x 120 x 205 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Bruttogewicht	2,2 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an unseren zentralen Service Partner in Karlstein (Europoint).
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre